INDUSTRIAS ELYPSON
LA NUEVA GENERACIÓN DEL RECICLAJE

TOLVAS Y CINTAS TRANSPORTADORAS

Tolva de Recepción

Este producto tendría una tolva de recepción insertada en el piso o sector de descarga, la misma sería en chapa Y las medidas aproximadas de la misma serían de 2.5 mts por 2.5 mts. de perímetro y una profundidad de 1.5 mts. En el fondo de la misma arrancaría la cinta de elevación. Cuenta con una cobertura lateral en chapa antideslizante con tapa de mantenimiento y escalera marinera, que permite el fácil acceso al fondo y exterior de la tolva para realizar tareas de mantenimiento.

Cinta de Elevación

Este producto tiene aproximadamente de 7 mts. de longitud, arranca desde el fondo de la tolva con un ángulo de trabajo no superior a 35°, consta de bastidores laterales y cuna de deslizamiento en chapa de 3.2 mm., Potencia: de 3 CV. Velocidad de Banda regulable mediante variador de frecuencia. Banda de transporte 600 mm. de ancho, de tejido solidó de poliéster, cobertura en PVC, especial para transporte de residuos sólidos urbanos, resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Este producto posee palas de elevación de Polietileno abulonadas a la Banda transportadora. Con baberos antiderrame de caucho sintético, recambiables colocados en toda la longitud de transporte. Rascador principal recto con cuchilla de 10 mm y Rascador de retorno tipo V-pivotante. Rodillos centralizadores de la banda de transporte, sistema de estiradores de correa, paradas Golpe de puño. Tolva de descarga espesor 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.

Cinta de Clasificación de 10mts.

Este producto se encuentra montado sobre nivel de piso, a una altura de trabajo con baranda de contención de 900 mm, longitud aproximada de la misma es de 9/10 mts. y un ancho de banda de 900 mm., consta de bastidores laterales y cuna de deslizamiento de chapa. Potencia: de 4 CV. Velocidad de Banda regulable mediante variador de frecuencia, Sinamic, LG, Telemecanique o de similar calidad. Permitiendo a su vez poder trabajar en forma continua o discontinua. Motor eléctrico trifásico normalizado
Banda de transporte de tejido solidó de poliéster y PVC T–200, especial para transporte de residuos sólidos urbanos, resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura Velocidad de la Banda regulable mediante variador manual de velocidad Con baberos antiderrame de caucho sintético, recambiables colocados en toda la longitud de transporte.

Garantía 2 años

INDUSTRIA ARGENTINA